

EasyPRINT PLUS Bubble Free GLOSS

Highlights

- > polimeryczna folia do krótko i średniookresowych zastosowań (również 3D)
- > praktycznie nieograniczone możliwości dla ekspozycji wewnętrznej
- > bardzo dobre właściwości zadruku solvent / eco-solvent / latex / UV
- > szary klej kanalikowy BUBBLE FREE
- > spełnia standardy REACH

Dane Techniczne	
Materiał	Biała błyszcząca samoprzylepna polimeryczna folia PCW, przeznaczona do wielkoformatowego druku cyfrowego
Papier podkładowy	Specjalnie tłoczony papier, podwójnie powlekany PE
Grubość winylu	80 µm
Grubość papieru podkładowego	140 gr/m ²
Klej	Polyakrylan rozpuszczalnikowy, uwualny, szary, kanalikowy
Stabilność wymiarowa	Zmiana długości 0.5mm MAX, zmiana szerokości BRAK (FINAT TM14)
Wydłużanie	Długość min.160%, szerokość min.200% (ASTM D882-02; 200mm/Min)
Adhezja ostateczna	8±2N/25 mm (FINAT TM 1, Stal nierdzewna, po 24H)
Minimalna temperatura aplikacji	+ 10°C
Zakres temperatur	- 20°C do + 65°C
Trwałość zewnętrzna (ekspozycja wertrykalna)	do 24 miesięcy*
Rekomendowany laminat	EasyGUARD PLUS Glossy
Dostępne rozmiary / kody	106 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-SAVGLOSSYPLUSBFR106-50) 137 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-SAVGLOSSYPLUSBFR137-50) 152 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-SAVGLOSSYPLUSBFR152-50)

* Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Aby wzmocnić kolor i chronić obraz przed działaniem promieni UV i otarciami, zalecamy zabezpieczenie rekomendowanym laminatem.

