

# Easy PRINT VINYL Grey

## Highlights

- > uniwersalna folia do krótkookresowych zastosowań reklamowych
- > bardzo dobre właściwości zadruku solvent / eco-solvent / latex / UV
- > spełnia standardy REACH

Dane Techniczne	
Materiał	Biała błyszcząca / matowa samoprzylepna kryjąca kalandrowana folia PCW, przeznaczona do wielkoformatowego druku cyfrowego
Papier podkładowy	Powlekany PE papier, silikonowy
Grubość winylu	100 µm
Grubość papieru podkładowego	140 gr/m <sup>2</sup>
Klej	Polyakrylan rozpuszczalnikowy, trwały szary
Stabilność wymiarowa	Zmiana długości 0.5mm MAX, zmiana szerokości BRAK (FINAT TM14)
Wydłużanie	Długość min.150%, szerokość min.180% (ASTM D882-02; 200mm/Min)
Adhezja ostateczna	4-6 N/25 mm (FINAT TM 3, Stal nierdzewna po 24H)
Minimalna temperatura aplikacji	+ 10°C
Zakres temperatur	- 20°C do + 65°C
Trwałość zewnętrzna	18 miesięcy*
Rekomendowany laminat	EasyGuard Glossy / Matt
Dostępne rozmiary / kody	106 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-SAVGLOSSYGRR106-50) 137 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-SAVGLOSSYGRR137-50) 152 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-SAVGLOSSYGRR152-50)

\* Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Aby wzmocnić kolor i chronić obraz przed działaniem promieni UV i otarciami, zalecamy zabezpieczenie rekomendowanym laminatem.

