

Color Copy

Najwyższej jakości, satynowany, niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium.

Dane techniczne

Dane techniczne / Technical data	Norma / Test	Jednostka / Unit										
Gramatura / Basis weight	ISO 536	g/m ²	90	100	120	160	200	220	250	280	300	400
Grubość / Caliper	ISO 534	µm	98 ±4	106 ±4	126 ±4	166 ±6	200 ±7	220 ±7	245 ±8	280 ±8	305 ±9	415 ±12
Gładkość / Smoothness Bekk	ISO 5627	sec	105 ±25	105 ±25	105 ±25	105 ±25	105 ±25	105 ±25	105 ±25	105 ±25	70 ±30	70 ±30
Nieprzezroczystość / Opacity	ISO 2471	%	94 ±2	95 ±2	96.5 ±2	98.5 ±2	99.0 ±1	99.0	99.0	99.0	99.5	100.0
Absorbcja wilgoci / Moisture abs.	ISO 287	%	5.0 ±0.6	5.0 ±0.6	5.0 ±0.6	5.0 ±0.6	5.2 ±0.6	5.5 ±0.6	5.5 ±0.6	5.5 ±0.6	-	-
Jasność UV / Brightness UV	ISO 2470	%	110 ±1.5	110 ±1.5	110 ±1.5	110 ±1.5	110 ±1.5	110 ±1.5	110 ±1.5	110 ±1.5	110 ±1.5	110 ±1.5
Białość CIE / CIE Whiteness	ISO 11475	%	161 ±3.0	161 ±3.0	161 ±3.0	161 ±3.0	161 ±3.0	161 ±3.0	161 ±3.0	161 ±3.0	161 ±3.0	161 ±3.0

Opis

Właściwości: Najwyższej jakości, satynowany, niepowlekany, bezdrzewny papier klasy premium oferujący najwyższą jakość wydruków w kolorowym druku laserowym.

Charakterystyka: Referencyjny papier dla większości producentów sprzętu drukującego w technice suchego tonera. Doskonałe właściwości drukowe, unikalna ostrość wydruku, najwyższej jakości odwzorowanie barw. Gładka i równa powierzchnia po zadruku. Posiada oznaczenie Green Range.

Korzyści: Idealny do laserowego wielobarwnego druku cyfrowego. Dzięki doskonale wygładzonej powierzchni toner osadzany jest równomiernie. Szeroki zakres gramatur i formatów.

Zastosowanie: Korespondencja marketingowa, dokumenty firmowe, listy, broszury, foldery, ulotki, kalendarze, czasopisma, wizytówki, dyplomy.

Certyfikaty i normy

EU Ecolabel, FSC® (FSC® C109143), ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001.

