

Frontlit Super Strong Matt 500g

Igepa-Code-Nr.	SBFX-SBB500SSHR...
Opis	Laminowany banner PCV ze wzmocnionym włóknem
Zastosowanie	Krótkookresowa reklama

Dane Techniczne

Tkanina (DIN 60001)	Polyester o wysokiej wytrzymałości
Konstrukcja (DIN 60001)	PVC laminowane
Włókno (DIN 60001)	840D
Gęstość splotu (DIN 53853)	9 x 9 / cal
Masa finalnego produktu (GB4512-1989)	500 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53354)	1550/1150 N/5cm
Odporność na rozerwanie (DIN 53363)	345/275 N/5cm
Zakres temperatur (DIN 5372)	-30 do +50 ^o C
Dostępne szerokości	110, 137, 160, 220, 260, 320 cm, inne szerokości dostępne na zamówienie
Długość roli	Standardowa: 50m, inne dostępne na zamówienie

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

